



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЬ B30SE 4-ОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК BENDI

® Многофункциональный электропогрузчик

с шарнирно-сочлененной мачтой

Landoll Bendi B30SE – это четырехколесный погрузчик с поворотной мачтой, позволяющий увеличить использование складского пространства.

Основные преимущества - высокая производительность и удобное управление



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Грузоподъемность 1363 кг
- Высота подъема до 7,92 м
- Межстеллажный коридор 1,98 м
- Устройство бокового смещения на 300мм и опорная стенка вил высотой 1060 мм в стандартной комплектации
- Работа на закрытых/открытых площадках
- Электродвигатели с независимым возбуждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

- Колеса большого диаметра из гладкой резины
- Полиуретановые передние колеса
- Угол поворота мачты 180°
- Прочные задние сдвоенные колеса с планетарной передачей
- Мощные тяговый двигатель и гидронасос

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Бортовое напряжение 48 В
- Освещение 12 В
- Контроллеры электродвигателей с независимым возбуждением
- Контроллер гидронасоса Mosfet
- Индикатор разряда АКБ с функцией отключения подъема
- Осветительные приборы и звуковая сигнализация
- Возможность подключения RF-терминалов

ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Гидроусилитель руля
- Удобное кресло оператора с доступными органами управления
- Четырехопорная защитная крыша
- Индикатор присутствия водителя
- Широкообзорная 3- или 4-секционная мачта
- Зажигание с ключом, звуковой сигнал, настраиваемое сидение и рулевая колонка, ремни безопасности и подлокотники входят в стандартную комплектацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наклон мачты вперед/назад
- Прочная конструкция шасси
- Поворотный механизм с двойным коническим роликовым подшипником; гарантия на шарнирное соединение –3 года
- Поддерживает навесное оборудование класса II
- Легкодоступные запчасти для дешевого технического обслуживания



ООО «КС-ПОГРУЗЧИК»

115516, г.Москва, ул. Промышленная, д. 11
тел: (495) 730 95 88 факс: (495) 325 58
www.kslift.ru e-mail: info@kslift.ru

LANDOLL CORPORATION

MATERIAL HANDLING PRODUCT DIVISION
WWW.LANDOLL.COM/MHP

BENDI B30SE - 1363 кг

Многофункциональный электропогрузчик с шарнирно-сочлененной мачтой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ



Модель			V30SE
Грузоподъемность		кг	1363
Центр тяжести		мм	600
Источник питания			Батарея
Вес с АКБ		кг	5818
Скорость движения	С грузом	Км/ч	9,7
	Без груза	Км/ч	10,5
Скорость подъема	С грузом	м/мин	21
	Без груза	м/мин	27
Скорость опускания	С грузом	м/мин	27
	Без груза	м/мин	18
Угол наклона мачты	Вперед/назад	Град.	3/3
Центр потерянной нагрузки	a	мм	310
Колесная база	b	мм	1600
Длина погрузчика до вил	c	мм	2540
Клиренс	d	мм	76
Высота пола кабины	e	мм	700
Высота кресла	f	мм	1295
Высота защитной крыши	g	мм	2209
Ширина шасси	h	мм	1092
Преодолеваемый уклон	Без груза	%	15
	С грузом	%	15
Подъемный двигатель		кВт	11
Гидроусилитель руля		кВт	4,2
Тяговый двигатель	Задний привод	кВт	5,5 каждый, 11 общ.
Размер колес	Передние	мм	355x127
	Задние	мм	457x152
Контроллер тяги			SEPEX
Угол поворота мачты	m	Град.	180

РАЗМЕРЫ 3-СЕКЦИОННОЙ МАЧТЫ со свободным подъемом

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный подъем
М.	М.	М.
4.78	2.11	1.55
5.03	2.21	1.65
5.49	2.41	1.85
5.69	2.49	1.88
6.10	2.69	2.08
6.55	2.92	2.31
7.01	3.10	2.49

РАЗМЕРЫ 4-СЕКЦИОННОЙ МАЧТЫ со свободным подъемом

6.35	2.21	1.57
7.01	2.41	1.78
7.47	2.57	1.93
7.92	2.72	2.08

ШИРИНА МЕЖСТЕЛЛАЖНОГО ПРОХОДА

ГАБАРИТЫ ГРУЗА (j x i)	МИН. ШИРИНА КОРИДОРА (k)
1000 x 1200 мм	1778 мм
1200 x 1000 мм	1981 мм
Мин. пространство для поворота	2743 мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ БАТАРЕЯ

Стандартная АКБ: 24-85-17, 48 В, 680 А/ч (Время работы 6 ч.)
Номинальный размер: 69 x 98 x 58 см
Размер батарейного отсека: 70 x 98 x 58 см
Масса АКБ: мин. 1181 кг - макс. - 1409 кг
Силовой разъем: SB 350 A

