



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## МОДЕЛЬ B45SE/HL

### 4-ОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК BENDI

Многофункциональный высотный  
вилочный электропогрузчик  
с шарнирно-сочлененной мачтой

Landoll Bendi B45SE/HL – это 4-опорный вилочный погрузчик с шарнирно-сочлененной мачтой и высотой подъема до 11 м, позволяющий максимально использовать складское пространство



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Грузоподъемность 1818 кг до высоты 6 м.
- Грузоподъемность 1023 кг до высоты 11 м.
- Ширина межстеллажного прохода 2,13 м.
- Боковой сдвиг каретки на 300 мм и опорная стенка вил высотой 1060мм в стандартной комплектации
- Электродвигатели с независимым возбуждением

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

- Колеса большого диаметра из гладкой резины
- Полиуретановые передние колеса
- Угол поворота мачты 180°
- Прочные задние сдвоенные колеса с планетарной передачей
- Мощные тяговый двигатель и гидронасос

#### ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Гидроусилитель руля
- Удобное кресло оператора с доступными органами управления
- Четырехопорная защитная крыша
- Индикатор присутствия водителя
- Широкообзорная 3- или 4-секционная мачта
- Зажигание с ключом, звуковой сигнал, настраиваемые сидение и рулевая колонка, ремни безопасности и подлокотники входят в стандартную комплектацию

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наклон мачты вперед/назад
- Прочная конструкция шасси
- Поворотный механизм с двумя коническими роликовыми подшипниками; гарантия на шарнирное соединение – 3 года
- Увеличенная прочность поворотного механизма
- Поддерживает навесное оборудование класса II
- Легкодоступные запчасти для дешевого технического обслуживания

#### ХАРАКТЕРИТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Бортовое напряжение 48 В
- Контроллеры электродвигателей с независимым возбуждением
- Контроллер гидронасоса Mosfet
- Осветительные приборы и звуковая сигнализация
- Возможность подключения RF-терминалов



ООО «КС-ПОГРУЗЧИК»

115516, г.Москва, ул. Промышленная, д. 11  
тел: (495) 730 95 88 факс: (495) 325 58  
www.kslift.ru e-mail: info@kslift.ru

LANDOLL CORPORATION

MATERIAL HANDLING PRODUCT DIVISION  
WWW.LANDOLL.COM/MHP

# BENDI B45SE/HL - 1818 кг

Многофункциональный электропогрузчик с шарнирно-сочлененной мачтой



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Модель			B45SE/HL
Грузоподъемность		кг	1500
Центр тяжести		мм	600
Источник питания			Батарея
Вес погрузчика с АКБ		кг	6789
Скорость движения	С грузом	Км/ч	9,7
	Без груза	Км/ч	10,5
Скорость подъема	С грузом	м/мин	21
	Без груза	м/мин	27
Скорость опускания	С грузом	м/мин	27
	Без груза	м/мин	18
Угол наклона мачты	Вперед/назад	Град.	1/3 выше 7,01 м.
Центр потерянной нагрузки	a	мм	310
Колесная база	b	мм	1600
Длина погрузчика до вил	c	мм	2620
Клиренс	d	мм	76
Высота пола кабины	e	мм	700
Высота кресла	f	мм	1295
Высота защитной крыши	g	мм	2209
Ширина шасси	h	мм	1397
Преодолеваемый уклон	Без груза	%	10
	С грузом	%	8
Подъемный двигатель		кВт	11
Гидроусилитель руля		кВт	4,2
Тяговый двигатель	Задний привод	кВт	7,5 каждый, 15 общ.
	Передние	мм	355x127
Размер колес	Задние	мм	457x203
Контроллер тяги			SEPEX
Угол поворота мачты	m	Град.	180

### РАЗМЕРЫ 3-СЕКЦИОННОЙ МАЧТЫ со свободным подъемом

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный подъем
М.	М.	М.
9.50	4.22	3.61
10.59	4.57	3.96
11.00	4.70	4.09

### ШИРИНА МЕЖСТЕЛЛАЖНОГО ПРОХОДА

ГАБАРИТЫ ГРУЗА (j x i)	МИН. ШИРИНА AISLE (k)
1000 x 1200 мм	1930 мм
1200 x 1000 мм	2133 мм
Мин. пространство для поворота	2743 мм

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ БАТАРЕЯ

Наименование АКБ: 24-85-19, 48 В, 765 А/ч  
(Время работы 6 ч.)

Номинальный размер: 66 x 113 x 58 см

Размер батарейного отсека: 66 x 114 x 58 см

Масса АКБ: мин. 1181 кг - макс 1409 кг

Силовой разъем SB 350

